위치	오류유형	수정 전	수정 후
21p 5-7	정답	③	②
568~568p 번호 : 62	해설	생략	추가 $P = I^2 R = \frac{I^2}{G_L} = \frac{6^2}{6} = 6[W]$
798p 번호 : 49	정답	④ [해설] 비돌극형의 출력 $P = \frac{EV}{Z_s} \sin(\alpha + \delta) - \frac{V^2}{Z_s} \sin\alpha [kW]$ 에서 $\alpha = 0$ 이고 $Z_s = X_s$ 이므로 $P = \frac{EV}{X_s} \sin\delta [kW]$	① [해설] 비돌극형(원통) 1상의 출력 $P = \frac{EV}{Z_s} \sin\delta [kW]$ 최대 출력 조건 : $Z_s = x_s, \delta = 90^\circ$ $P = \frac{EV}{x_s} [kW]$
815p 번호 : 23	정답	③	②
817p 번호 : 35	정답	③	④
829p 번호 : 91	정답	④	②
830p 번호 : 94	문제-분문	[문제] 고압 가공전선로의 지지물로는 종 철근콘크리트주를 사용하고, 전선으로는 단면적 22[mm ²]의 경동연선을 사용한다면 경간은 최대 몇 이하이어야 하는가? [답] ①	[문제] 고압 가공전선로의 지지물로는 A종 철근콘크리트주를 사용하고, 전선으로는 단면적 22[mm ²]의 경동연선을 사용한다면 경간은 최대 몇 이하이어야 하는가? [답] ③
831p 번호 : 100	정답	③	②

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후

더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.