



위치	오류유형	수정 전	수정 후
377p 번호 : 67	오타	② 차폐수벽공법은 수벽을 3열로 조성할 때는 중앙에 교목을 2열로 열식하고 앞이나 혹은 뒤에 관목을 배식한다.	② 차폐수벽공법은 수벽을 4열로 조성할 때는 중앙에 교목을 2열로 열식하고 앞이나 혹은 뒤에 관목을 배식한다.
468p 번호 : 92	해설	• B점에서의 모멘트 = 0 $R_a \cdot 16m - 20kN \cdot 12m - 60kN \cdot m = 0$ $R_a = 45kN$ • 수직력의 합 = 0 $R_a + R_b - 20kN - 60kN = 0$ $R_a = 45kN$ 이므로, $R_b = 100kN$ $M_c = R_a \cdot 4m = 45 \cdot 4 = 180kN \cdot m$ $M_d = R_b \cdot 4m = 400kN \cdot m$	• B점에서의 모멘트=0 $R_a \cdot 16m - 20kN \cdot 12m - 60kN \cdot 8m = 0$ $R_a = 45kN$ • 수직력의 합=0 $R_a + R_b - 20kN - 60kN = 0$ $R_a = 45kN$ 이므로, $R_b = 35kN$ $M_d = R_b \cdot 8m = 280kN \cdot m$
561p 번호 : 92	오타	여기서, Q : 유출계수 I : 강우강도 A : 배수면적	여기서, C : 유출계수 I : 강우강도 A : 배수면적
606p 번호 : 43	문제-보기(지문)		
632p 번호 : 32	해설	해설 자연공원 용도지구의 자연보존 요구도 크기 공원자연보존지구 > 공원자연환경지구 > 공원 자연마을지구 > 공원밀집마을지구 > 공원집단시설지구	해설 자연공원 용도지구의 자연보존 요구도 크기 공원자연보존지구 > 공원자연환경지구 > 공원마을지구
659p 번호 : 15	오타	해설 벨데데레원은 이탈리아 정원의 특징인 노단건축식이 시작된 곳이며, 이탈리아 정원을 수목적인 것에서 건축적 구성으로 전환시키는 계기가 된 정원이다.	해설 벨베데레원은 이탈리아 정원의 특징인 노단건축식이 시작된 곳이며, 이탈리아 정원을 수목적인 것에서 건축적 구성으로 전환시키는 계기가 된 정원이다.

위치	오류유형	수정 전	수정 후
670p 번호 : 60	오타	④ 울타리 및 담장은 단순한 경계표시 기능이 필요한 곳은 0.5 mm 이하의 높이로 설계한다.	④ 울타리 및 담장은 단순한 경계표시 기능이 필요한 곳은 0.5 m 이하의 높이로 설계한다.
857p 번호 : 106	해설	$\therefore 160\text{mL} \times 1.008 = 158\text{mL}$	$\therefore 160\text{mL} \div 1.008 \approx 158\text{mL}$
896p 번호 : 20	정답	20 ②	20 ①
906p 번호 : 61	오타	④ 상록활엽수의 식재는 겨울철의 빛의 투과에 의한 복사열 조절에 효과적이다. ④ 상록활엽수의 식재는 여름철의 빛의 투과에 의한 복사열 조절에 효과적이다.	④ 상록활엽수의 식재는 겨울철의 빛의 투과에 의한 복사열 조절에 효과적이다. 해설 ④ 상록활엽수의 식재는 여름철의 빛의 투과에 의한 복사열 조절에 효과적이다.

도서의 오류로 학습에 불편드린 점 진심으로 사과드립니다.
더 나은 도서를 만들기 위해 노력하는 시대교육그룹이 되겠습니다.